



## XC-Альфа Пак

служит в качестве предфильтра в сфере вентиляции и климатехники и предлагает оптимальную фильтрацию при минималтных габаритах. XC-Альфа Пак отличаются компактной конструкцией с глубиной 48 или 96 мм и великолепной способностью впитывания пыли, максимальной фильтровальной поверхностью, а также соответствием условиям VDI 6022. Возможна поставка фильтровальных категорий EN779: G4 и F5.

XC-Альфа снабжены жёсткой пазовой профильной рамой из полистирола. Тем самым этот тип фильтров предлагает оптимальную стабильность и соответствуют также самым высоким требованиям гигиены и простой утилизации, так как абсолютно негорюемы.

Высококачественный синтетический ваточный материал обеспечивает более совершенную глубинную фильтрацию и переработан в собственно твёрдые складки, дополнительно закреплённых пластмассовыми распорками.

XC-Альфа и Бета Пак безпроблемно применимы в качестве альтернативы к гофрированным фильтрованным продуктам других производителей (**Macrolfalt, Compa Pleat**).

### ■ рама:

полый пазовый профиль из полистирола с прочными угловыми соединениями; глубина 48 или 96 мм, соотв. VDI 6022.

### ■ рабочая среда:

- макс. относительная влажность возд. 100 [%]
- максимальная температура 65 °C

### ■ фильтровальный материал

ваточный холст из синтетического волокна

### ■ полностью негорюем

да

### ■ категория фильтра EN 779:

G4, F5

### ■ варианты изготовления:

- прокладка из пены (одно- и двухсторонняя)
- специальные прокладки (EPDM и т. д.)
- молниеобразная прокладка (для компактных фильтров и предварительной фильтрации)
- защита на рукоятке
- ручка
- потребительско-специфические требования

тип XC- Альфа Пак	Δ P номинальный объём потока	категория EN 779
35	55 [Па]	G4
55	80 [Па]	F5

измерения [мм]			номинальный объём потока [м³/ч]
B	H	T	
XC-Альфа Пак 48 [мм]			
292	592	48	1700
393	495	48	1850
393	622	48	2100
495	495	48	2200
490	592	48	2500
592	592	48	3500
XC-Альфа Пак 96 [мм]			
245	450	96	1700
287	592	96	1900
450	550	96	2550
490	592	96	3150
550	550	96	3400
592	592	96	3800

B = ширина  
H = высота  
T = глубина

XC-Альфа Пак могут изготавливаться любых размеров, из соображений стабильности до макс. длины кромки 1200 мм. Предлагается глубина конструкции 48 мм и 96 мм профилей.

