

Product Data / Технические данные

NA 340 (PPS)

100% PolyPhenylene Sulfide / 100% Полифениленсульфид

| Data name | Data / Значение | Наименование параметра |
|--|---------------------------------------|--|
| Filter material | 100% PPS / 100% Полифениленсульфид | Состав материала |
| Fiber size, Decitex | 2 | Размер волокна, Децитекс |
| Weight (DIN EN29073-T1), Gr/m ² | 330 | Плотность материала, г/м ² |
| Material Thickness, mm | 1.0 | Толщина материала, мм |
| Air permeability at 200 Pa, m ³ / m ² H | 1080 | Воздухопроницаемость при 200 Па, м ³ /м ² ч |
| Max. operating temperature | 160°C | Макс. рабочая температура |

Chemical resistance / Химическая стойкость

| | | |
|--------------------------|---------------------|-----------------------------|
| Oil and water resistance | Fair / средне | Работа в среде масла и воды |
| Hydrolysis resistance | Fair / средне | Работа в гидролизной среде |
| Acid resistance | Good / хорошо | Работа в кислотной среде |
| Alkaline resistance | Good / хорошо | Работа в щелочной среде |
| Dust release | Excellent / отлично | Работа в пыльной среде |

Nordic Air Filtration A/S
Bergenevej 1, DK-4900 Nakskov, Denmark



Phone +45 54 95 13 90
Fax +45 54 95 13 63