

Product Data / Технические данные

NA 800

100% Polyester / 100% Полиэстер
ePTFE Membrana / ePTFE мембрана

Data name	Data / Значение	Наименование параметра
Filter material	100% Polyester / 100% полиэстер	Состав материала
Treatment	ePTFE Membrana / ePTFE мембрана	Наличие дополнительной обработки
Fiber size, Decitex	2.2	Линейная плотность волокна, Децитекс
Weight, Gr/m ²	280	Плотность материала, г/м ²
Material Thickness, mm	0.8	Толщина материала, мм
Air permeability at 200 Pa, m ³ / m ² H	190	Воздухопроницаемость при 200 Па, м ³ /м ² ч
Max. operating temperature	120°C	Макс. рабочая температура
Max. peak temperature	140°C	Макс. пиковая температура

Chemical resistance / Химическая стойкость

Oil and water resistance	Excellent / отлично	Работа в среде масла и воды
Hydrolysis resistance	Good / хорошо	Работа в гидролизной среде
Acid resistance	Good / хорошо	Работа в кислотной среде
Alkaline resistance	Good / хорошо	Работа в щелочной среде
Dust release	Excellent / отлично	Работа в пыльной среде

Filter test – Application after BGIA / Тестирование материала – категория применения по BGIA

Application category after BGIA	M	Категория применения по BGIA
Max. Transmittance of particles between 0.2 and 2 µm after Stokes	0.01%	Максимальное пропускание частиц в интервале 0,2...2 мкм

Nordic Air Filtration A/S
Bergenevej 1, DK-4900 Nakskov, Denmark



Phone +45 54 95 13 90
Fax +45 54 95 13 63